



سترونج ١١٠

سيلر مائي

الوصف :

بادئ غالق او بطانة على اساس اكريليك كوبوليمر .

المميزات :

- سهل الدهان انسيابي .
- له قدرة عالية على التغلغل خلال الاسطح عالية الامتصاص فيعمل على تماسك حبيبات الاسطح ويعمل كطبقة عازلة.
- له قدرة عالية في العمل كرابط فيحسن التصاق الوجة التالية .
- له قدرة على التخبيئة فيمكن استخدامه كبادئ اولى للتوفير في عدد الوجة المستخدمة في الدهان.
- مقاوم للقلويات .

الاستخدام :

- على الاسطح الخرسانية - الاسمنتية- المصيص - الجبس- الطوب ...الخ .
- يساعد على تحضير الاسطح للاستخدام تحت ورق الحائط.

المواصفات الفنية :

- اللون : ابيض (الالوان الفاتحة حسب الطلب).
- التغطية التقديرية : ٨ - ٩ م^٢ / لتر (حسب خشونة السطح).
- سمك طبقة الدهان : ٣٥-٤٥ ميكرون (طبقة واحدة جافة)
- الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية .
- جفاف سطحي : ٣٠-٤٠ دقيقة
- جفاف كلي : ١-٢ ساعة.
- جفاف قابل لإعادة الدهان : ٣-٤ ساعات على الاقل .

طريقة الدهان :

الضغط الجوي	الفونية	المخفف	نسبة المخفف
3-4	0.3-0.4	الماء	10-15 %
---	---	الماء	15-20 %

بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي.



سترونج ١١٠٠ سيلر مائي

وسيلة الدهان :
الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش.

تجهيز السطح :
يجب أن يكون السطح نظيفا جاف خاليا من الشحومات والدهون والزيوت والصدأ.

النظام المقترح للدهان :
- يدهن وجه واحد من سترونج (سيلر مائي) .
- تسحب سكينه او سكتين معجون بلازما مع الصنفرة بعد الجفاف .
- يدهن وجهين الى ثلاثة من أي من بويات ساب كوتنج المائية المستحلبة او اللاكيات .

ملاحظات :
- يجب ان تغلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

بيانات التخزين :
- مدة التخزين : ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

بيانات السلامة والصحة :
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الايدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا المعملية وخبرتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه،
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.