



هارموني

صبغة أخشاب

الوصف :

صبغة أخشاب عالية التركيز سريعة الجفاف مصممة خصيصاً لكي يتم تطبيق البولي استر و البولي يوريثان والنتروليلوز عليها كطبقة نهائية.

المواصفات الفنية :

اللزوجة	٤٠ - ٥٠ عند ٢٠°C	١١ وحدة على كاس فورد
نسبة المواد الصلبة	٣٠%	
الوزن النوعي	٨٦ ± ٢ جم / سم³	
معدل التغطية	٨-١٠ مم / كيلوجرام	
اللون	طبقاً إلى لحافته الألوان الخاصة بالشركة.	
زمن الجفاف		
درجة الحرارة	٢٠ - ٢٥°C	
جفاف أولي	٢٠ دقيقة	
جفاف نهائي	١ ساعة	

خامات التطبيق :

ثرنترو أو ماء أو حمول.

أعداد الصطح للطلاء :

يجب أن يكون السطح سبق تجهيزه و صنفرته جيداً.
يجب أن يكون السطح جاف و ناعماً و خالي من الغبار و الشحوم.



هارموني

صبغة أخشاب

طريقة الاستخدام :

يُخفف باستخدام ثُر نترو أو ماء أو محوّل حتى التخفيف المناسب ثم يطبق باستخدام مسدس الرش أو الفرشة أو القطن مع مراعاة في حالة استخدام الماء للتخفيف يؤدي ذلك إلى زيادة وقت الجفاف ورفع ثمرة الخشب .

ظروف التطبيق :

يجب أن لا تقل درجة الحرارة عن ۱۰ °C كحد أدنى ، كما يجب أن تكون درجة حرارة السطح أعلى من درجة التدني ۳ °C على الأقل .

نظافة المعدات والتطبيق :

يجب أن تكون أدوات التطبيق نظيفة خالية من الشوائب جافة سواء كانت مسدس أو فرشة .

فترقة الصلاحية :

٣ سنوات من تاريخ الانتاج .

الوقاية والامان :

يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية . و يجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة . بعيداً عن الحرارة و اشعة الشمس المباشرة و يجب حفظ العبوات مغلقة بإحكام و ينقل بحرص .

بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل اليدى بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي لنتائج تجاربنا المعملية وخبراتنا العملية . وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف مختلفة . فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه . لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني .