



# شيلد

## برايمر حديد

الوصف والاستعمالات :

بادئ مانع للصدأ مصنع من راتنج الكيوي خاص وملونات فائقة الجودة لمقاومة تكون الصدأ .

المميزات :

- قدرة عالية على الالتصاق .
- يحفظ الاسطح الحديدية من الصدأ ( الاكسدة ) .
- سهل الدهان انسيابي .

الاستخدام :

- يستخدم لدهان الاسطح والهياكل الحديدية فى الداخل والخارج كوجه اولى لحمايتها من الاكسدة.

( لا يستخدم على الحديد المجلفن )

المواصفات الفنية :

اللون	اكسيد احمر او رصاصي
المظهر	مطفاً ناعم
المواد الصلبة بالحجم	35 ± 2 %
الوزن النوعي	1,39 ± 3 % جرام / سم <sup>3</sup>
التغطية التقديرية	7 - 8 ل / كجم (حسب طبيعة السطح).
سمك طبقة الدهان	30-35 ميكرون ( طبقة واحدة جافة )
الجفاف	عند درجة حرارة 25 ° م ، 60 % رطوبة نسبية
جفاف سطحي	30-40 دقيقة
جفاف كلى	3-4 ساعات
جفاف قابل لاعادة الدهان	16 ساعة

بيانات الاستخدام :

المخفف : تنر الترينتين المعدنى . المنظف : تنر الترينتين المعدنى .

تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفاً جاف خالياً من الشحومات والدهون والزيوت والصدأ.



# شيلد برايمر حديد

النظام المقترح للدهان :

الاسطح الحديدية :

- وجه واحد بادىء الحديد شيلد (بسمك ٣٠- ٣٥ ميكرون على الاقل )
- وجهين - ثلاثة اوجه من إحدى منتجات ساب كوتنج من الدهانات المستحلبة او اللاكيات .

وسيلة الدهان :

الفرشاة الرولة او مسدس الرش .

طريقة الدهان :

الرش الضغط (جوى) : ٣-٤

الفونية : ٠,٢-٠,٣

المخفف ( بالوزن ) : ١٠-١٥ ٪ على الاكثر

الفرشاة والرولة : المخفف (بالوزن) : ٥-١٠ ٪ على الاكثر

ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يجب الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ١٠ درجات مئوية .

التخزين والصلاحيّة :

- ١٨ شهرا اذا ما حفظ المنتج فى عبواته الاصلية محكمة الغلق فى مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- التعبئة : مدون على العبوة.

بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج فى عبواته بعيدا عن الحرارة واللهب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفترة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرزاز المتطاير من الرش
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة اثناء الدهان
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هى نتاج تجارينا المعملية وخبرائنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة. فاننا لا نستطيع ضمان أى شئ سوى نوعية المنتج نفسه. لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.