

٢٦٠ بلازا

معجون أكريليك



الوصف والاستخدامات :
معجون ناعم جاهز للاستخدام من العبوة مباشرة على اساس مستحلب الاكريليك حبوبيلير.

- المميزات :**
- سهل الاستخدام ولمدة تشغيل طويلة.
 - قدرة جيدة للتغلغل وتغطية الشقوق الرفيعة والفتحات الخفيفة.
 - يمكن سنفرته بسهولة ولا يسبب اي تلبد في ورق السنفرة.

الاستخدام :

- يستخدم في الداخل على الاسطح الاسمنتية والخرسانية والمصيص والطوب....الخ.
- يمكن استخدامه كبادىء اولى بعد تخفيفه بالماء بنسبة ٢٠٪ على الاكثر.

المواصفات الفنية :

ابيض	اللون
مطفأ ناعم.	المظهر
٢٥ - ١,٧٥ / كجم (حسب حالة السطح).	التغطية التقديرية
عند درجة حرارة ٢٥ ° م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية. ٤-٣٪ دقيقة. ٣-٢ ساعات. ٦-٤ ساعات.	الجفاف - جفاف سطحي - جفاف كلي - جفاف قابل لاعادة الدهان
يزيد وقت الجفاف كلما زادت سمك طبقة المعجون عن ٢٠ ميكرون	ملحوظة

بيانات الاستخدام :
المخفف : الماء اذا لزم الامر بنسبة بسيطة.

تجهيز السطح :
يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الأتربة والشحوم والدهون.



بلازما
معجون أكريليك

النظام المقترن للدهان :

- الاصطح الخرسانية والاسمنتية والمصيص
- يدهن وجه واحد سيلر سترونج ٢٢٠ (الابيض او الشفاف)
- تسحب من واحد- اثنين سكينة معجون بلازما ٢٢٠ (حسب خشونة السطح) على ان تستخدم الصنفرة بين كل وجه واخر .
- يدهن وجه واحد لاصقية مط حسب الطلب .
- وجهين- او ثلاثة اوجه من احدى الدهانات المائية (لشركة ساب كوتچ)

الاصطح الخشبية

- يصنفر الخشب بخفه في اتجاه نسيج الخشب
 - يدهن وجه واحد من بطانة الخشب.
 - تسحب سكينة من معجون بلازما وتصنفر بعد الجفاف .
 - يدهن من وجهين- ثلاثة اوجه من احدى ظهارات ساب كوتچ المائية .
- وسيلة الاستخدام : سكينة المعجون .**

ملاحظات :

- يجب الا يتم استخدام المعجون اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .
- يجب الا تترك طبقة المعجون بدون ظهارة مدة اسبوع على الاقل .

بيانات التخزين :

- مدة التخزين : ١٢ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبواته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- العبوات : الوزن مدون على العبوة .

بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعي غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعي غسل ال ידי بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه، لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.