



ايكو ٤٤٠٠

دهان بلاستيك مط

الوصف :

طلاء مطفأ اقتصادي على اساس مستحلب الاكريليك كوبوليمر.

المميزات :

- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة جيدة على التخبيئة.
- مقاوم للاصفرار.
- مقاوم للقلويات.

الاستخدام :

للدهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية - الخرسانية - المصيص او طوب ... الخ.
يعطي تشكيليات ذات مظهر جذاب اقتصادية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض (الألوان حسب الطلب).

المظهر : مطفأ (مط).

النقطية التقديرية : ٩ - ١٢ / لتر حسب خشونة السطح.

سمك طبقة الطلاء : ٤٠-٣٥:٥ ميكرون (طبقة واحدة جافة).

الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية.

جاف سطحي : ٤٠-٣٠ دقيقة.

جاف كلي : ١ - ٢ ساعات.

جاف قابل الدهان : ٨ ساعات.

طريقة الدهان :

نسبة المخفف	المخفف	الغونية	الضغط الجوى	
10-15 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
5-10 %	الماء	---	---	الفرشاة او الرولة

بيانات الدهان :

المخفف : الماء العادي. المنظف : فوطة مبللة.

وسيلة الدهان :

الفرشاة - الرولة - او مسدس الرش.



ایکو ٤٤٠٠
دهان بلاستيك مط

تجهيز السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الزيوت والدهون والشحومات.

النظام المقترن للدهان :

الحوائط الجديدة (خرسانية- مصيص - طوب).

وجه واحد سترونجه سيلر ٢٢٠٠ (الابيض - الشفاف).

يسحب من واحد- اثنين سكينة معجون بلازما ٢٢٠٠ على ان يصنفر بين الاوجه المتتالية.

وجهين - او ثلاثة اوجه ايکو ٤٤٠٠.

الحوائط السابقة دهانها

تقشط قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيداً.

تسحب سكينة معجون بلازما ٢٢٠٠ وتصنفر بعد الجفاف.

تعامل الاسطح بعد ذلك كالأسطح الجديدة.

ملاحظات :

يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام.

يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من 5 درجات مئوية .

بيانات التخزين :

مدة التخزين : ١٨ شهراً إذا ما حفظ المنتج في عبواته الأصلية محكمة الغلق في مكان جيد

التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة .

الوزن : مدون على الغطاء.

بيانات السلامة والصحة :

يحفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال .

يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .

يراعى غسل الاليدي بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً

تحت ظروف مختلفة. فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه.

لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.