

شайн

ورنيش شفاف



الوصف:

ورنيش نترو سيليلوزي شفاف له قدرة عالية على التغطية و قوة التصاق جيدة على انواع مختلفة من البطانة الشفافة من سيلر النترو سيليلوزي او سيلر البولي يوريثان او سيلر بولي استر.

خامات التطبيق:

- ثرننترو سيليلوزي

فرشاة او رش لا هوائي او رش التقليدي ويجب استعمال أدوات نظيفة خالية من الشوائب جافة.

المواصفات الفنية:

٣٥ ث على فورد ٨ عند ٥٠٠	اللزوجة
%٢٣±٣	نسبة المواد الصلبة
٠٩٨ - ٠٢٠ جم/سم ^٢	الوزن النوعي
مط - نصف لامع - لامع	اللمعة
٤-٥ دقائق جفاف سطحي عند درجة حرارة ٣٠ مئوية	זמן الجفاف
٦-٨ كيلو جرام / متر مربع	معدل التغطية
شفاف (فاتح)	اللون
	זמן الجفاف
٥٠ °C	درجة الحرارة
٣٠ دقيقة	جفاف أولي
٤-٦ ساعة	جفاف نهائي

اعداد السطح للطلاء :

- يجب ان يكون السطح سبق تجهيزه و صنفرته جيدا .
- يجب ان يكون السطح جافا ناعما خالي من الغبار والشحوم.
- كذلك الاسطح المدهونة سابقا بعد ازالة جميع القشور و البثور .

طريقة الاستخدام :

- يخفف باستخدام ثيرنتروسيليلوزي حتى ٦٪ للوصول الى لزوجة الدهان ثم يطبق باستخدام مسدس الرش او الفرشة .

ملاحظات :

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .
- في حالة الرغبة في تغيير لون الخشب تستخدم صبغة ساب بألوانها المختلفة .

فتررة الصلاحية :

٣ سنوات من تاريخ الانتاج .

التعبئة :

مدوينة على العبوة .

الوقاية والامان :

يجب تخزين المنتج وفق القوانين المحلية . و يجب حفظه في مكان بارد ذو تهوية جيدة ، بعيدا عن الحرارة و اشعة الشمس المباشرة و يجب حفظ العبوات مغلقة باحكام و ينقل بحرص .

بيانات السلامة والصحة :

- يحفظ المنتج في عبواته بعيدا عن الحرارة واللهمب .
- يجب مراعاة عدم ملامسة المنتج للجلد لفتررة طويلة .
- يجب مراعاة عدم التعرض للرذاذ المتطاير من الرش
- يجب احكام غلق العبوة جيدا بعد كل استخدام
- يجب ان يراعى التهوية الجيدة أثناء الدهان
- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي نتاج تجاربنا العملية وخبراتنا العملية . وبما ان المنتج يستعمل غالبا تحت ظروف مختلفة . فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه .
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني .