

# التراء ٥٥٠

دهان مط اقتصادي

قابل للغسيل ■



**الوصف :**  
طلاء مطفأً اقتصادي قابل للغسيل على أساس مستحلب الاكريليك كوبوليمير.

**المميزات :**

- طلاء ناصع البياض قابل للغسيل.
- طلاء انسيابي سهل الدهان.
- ذو قدرة عالية على التخثثة.
- مقاوم للاصفرار.
- مقاوم للقلويات.

**الاستخدام :**  
للدهان في الداخل على الاسطح الاسمنتية- الخرسانية- المصيص او طوب ... الخ.  
يعطي تشتيبات ذات مظهر جذاب اقتصادية.

**المواصفات الفنية :**

اللون : أبيض (الألوان حسب الطلب).  
المظهر : مطفأ.

التغطية التقديرية : ٩ - ١٢ / لتر حسب طبيعة السطح.

سمك طبقة الطلاء : ٤٠-٣٥ ميكرون (طبقة واحدة جافة).

الجفاف : عند درجة حرارة ٢٥ °م ، ٦٠٪ رطوبة نسبية.

جفاف سطحي : ٤٠-٣٠ دقيقة.

جفاف كلي : ١- ٢ ساعات.

جفاف قابل الدهان : ٨ ساعات.

**طريقة الدهان :**

نسبة المخفف	المخفف	الفوئيه	الضغط الجوى	
10.5 %	الماء	0.3-0.4	3-4	الرش
10.5 %	الماء	---	---	الفرشاة او الرولة

**بيانات الدهان :**  
المخفف : الماء العادي.  
المنظف : الماء والصابون.

**وسيلة الدهان :**  
الفرشاة - الرولة- او مسدس الرش.



## الترا ٥٥٠

دهان مط اقتصادي  
قابل للغسيل ■

**تجهيز السطح :** يجب أن يكون السطح نظيفاً جافاً خالياً من الزيوت والدهون والشحومات.

**النظام المقترن للدهان :**

- الحواطط الجديدة ( خرسانية- مصيص - طوب ....).
- وجه واحد سترونج سيلر ٢٠٠ ( الابيض- الشفاف ).
- يسحب من واحد- اثنين سكينة معجون بلازما ٢٠٠ على ان يصنفر بين الاوجه المتتالية.
- وجهين - او ثلاثة اوجه الترا ٥٥٠ .

**الحواطط السابق دهانها**

- تقطش قشور البويات العالقة ثم يصنفر السطح جيداً.
- تسحب سكينة معجون بلازما ٢٠٠ وتصنفر بعد الجفاف.
- تعامل الاسطح بعد ذلك كالأسطح الجديدة.

**ملاحظات :**

- يجب ان تقلب العبوة جيدا قبل الاستخدام .
- يراعى الا يتم الدهان اذا كانت درجة الحرارة اقل من ٥ درجات مئوية .

**بيانات التخزين :**

- مدة التخزين: ١٨ شهر اذا ما حفظ المنتج في عبوته الاصلية محكمة الغلق في مكان جيد التهوية بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة .
- الوزن : مدون على الغطاء.

**بيانات السلامة والصحة :**

- يحفظ المنتج بعيدا عن متناول الاطفال .
- يراعى غلق العبوة بعد كل استخدام .
- يراعى غسل الابيدين بالماء والصابون بعد كل استخدام .

ان المعلومات المذكورة حول المنتج هي لنتائج تجاربنا المعملية وخبراتنا العملية. وبما ان المنتج يستعمل غالباً تحت ظروف مختلفة، فاننا لا نستطيع ضمان أي شئ سوى نوعية المنتج نفسه.  
لمزيد من الاستفسار يرجى مراجعة المكتب الفني.